



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140125 (стар №300742)/08.02.2005г. последно изменено с решение №РР-1747/15.07.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Фабрика за производство на пластмасови опаковки“
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални, производствени и производствено температурно замърсени отпадъчни води след два броя пречиствателни съоръжения, и дъждовни отпадъчни води след три броя каломаслоуловители (КМУ) в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.501.3284 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, общинска публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA500R129 – „Река Потока от извори до град Съединение“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР-08-93/08.12.2022г. придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г., водното тяло с код BG3MA500R129 е определено като естествено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA500R129 е определено в лошо екологично състояние с изместващи показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Общ фосфор и в непостигащо добро химично състояние по матрица „вода“ с изместващи показатели – трибутилкалай. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е

постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос (повишаване с една степен); общ фосфор (СГС – понижение с 0,01mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г.

Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022г.–2027г.

Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ.

Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), за обекта е предвидена мярка „Модернизиране или подобрения на пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води (включително от земеделски стопанства)” с код PI_2 и наименование „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“, действие за изпълнение на мярката с код PI_2_2 – „2. Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция, модернизация на ПСОВ”.

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източноевропейски Район за периода 2022г.–2027г. (ПУРН 2022г.–2027г.), заявеното ползване попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_10 – „Река Потока – от град Съединение до село Оризари“, от определените в РЗПРН в ПУРН на ИБР за периода 2022–2027г., съответно в зоните, които могат да бъдат

	наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, съгласно сценариите, определени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност
Място на заустване	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток битово–фекални и производствени температурно замърсени отпадъчни води след пречиствателно съоръжение в река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.501.3284: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°15'37,127"N 24°32'23,509"E Надморска височина: Н = 239,75 м
	Заустване №2/Поток 2 – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателно съоръжение в река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.501.3284: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°15'35,343"N 24°32'27,297"E Надморска височина: Н = 239,63 м
	Заустване №3/Поток 3 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви и площадки) след каломаслоуловител (КМУ) в река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.501.3284: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°15'38,879"N 24°32'20,135"E Надморска височина: Н = 239,36 м
	Заустване №4/Поток 4 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви и площадки) след каломаслоуловител (КМУ) в река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.501.3284: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°15'37,154"N 24°32'23,453"E Надморска височина: Н = 239,50 м
	Заустване №5/Поток 5 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви и площадки) след каломаслоуловител (КМУ) в река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.501.3284:

	Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°15'35,606"N 24°32'26,541"E Надморска височина: H = 239,58 м
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 70528.501.3061, ПИ с идентификатор 70528.501.3072 и ПИ с идентификатор 70528.501.3073 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив. ЕКАТТЕ 70528
	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток битово–фекални и производствени температурно замърсени отпадъчни води след шахта след биофилтър: Q макс.час. = 16,27 м³/час Q ср.ден. = 390,41 м³/ден Q год. = 142 500,00 м³/год
	Заустване №2/Поток №2 – Смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води след шахта след биофилтър: Q макс.час. = 5,71 м³/час Q ср.ден. = 136,97 м³/ден Q год. = 50 000,00 м³/год
	Заустване №3/Поток 3 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви и площадки) след каломаслоуловител (КМУ): Q макс.час. = 51,42 м³/час Q ср.ден. = 7,8 м³/ден Q год. = 2 850,28 м³/год
	Заустване №4/Поток 4 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви и площадки) след каломаслоуловител (КМУ): Q макс.час. = 50,04 м³/час Q ср.ден. = 7,6 м³/ден Q год. = 2 773,76 м³/год
	Заустване №5/Поток 5 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви и площадки) след каломаслоуловител (КМУ): Q макс.час. = 16,00 м³/час Q ср.ден. = 2,4 м³/ден Q год. = 886,84 м³/год
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход шахта след пречиствателно съоръжение; Пункт №2 – РШ на изход пречиствателно съоръжение; Пункт №3 – РШ на изход КМУ; Пункт №4 – РШ на изход КМУ; Пункт №5 – РШ на изход КМУ;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Поток №1 Смесен поток БФОВ и производствени температурно замърсени, отпадъчни води <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход шахта след пречиствателно съоръжение	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на тримесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	еднократна
Заустване №2 Поток №2 Смесен поток БФОВ и ПОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №2 РШ на изход пречиствателно съоръжение	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на тримесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	еднократна
Заустване №3 Поток №3 ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №3 РШ на изход КМУ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	100		на шестмесечие	еднократна
	Нефтепродукти	5		на шестмесечие	еднократна

Заустване №4 Поток №4 ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №4 РШ на изход КМУ	Активна реакция pH	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	100		на шестмесечие	еднократна
	Нефтепродукти	5		на шестмесечие	еднократна
Заустване №5 Поток №5 ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №5 РШ на изход КМУ	Активна реакция pH	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	100		на шестмесечие	еднократна
	Нефтепродукти	5		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		За Поток №1 и Поток №2 – От датата на влизане в сила на решението; За Поток №3, №4 и №5 – До три месеца след монтиране на предвидените каломаслоуловители (КМУ).			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Дъждовни води при разделна канализационна система	Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа изградена на обекта.				
	Заустване №6/Поток 6 – Дъждовни отпадъчни води (от покриви) в река Потока, представляваща ПИ с идентификатор 70528.501.3284: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°15'35,731"N 24°32'26,205"E Надморска височина: Н = 239,52 м Q макс.час. = 53,28 м³/час Q год. = 2 952,98 м³/год				
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни				

	устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се поддържат в изправно състояние монтираните измервателни устройства за измерване на количествата битово–фекални, производствени, производствени температурно замърсени отпадъчни води. 3. Да се осигури измерване на количествата дъждовни отпадъчни води при Заустване №3, Заустване №4 и Заустване №5. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 4. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 5. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 6. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 7. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 8. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства тяхното оттичане.

Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 3°C. 2. С оглед намаляване на замърсяването от заустените отпадъчни води и привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, да се предприемат необходимите действия по монтиране на предвидените каломаслоуловители (КМУ). 3. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване. 4. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 6. Да се осигури ефективно действие на съоръжението за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. 7. Да се предвиди профилактика и почистване на пречиствателните съоръжения поне веднъж годишно. 8. Да не се допуска попадане на утайка и нефтопродукти във водоприемника. 9. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30-дневен срок преди започването им. 10. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в дъждовната канализационна мрежа, в която се заустват водите, формирани от отводняване на покриви на сгради в Заустване №6, които съгласно чл.3, т.6 от Наредба № 2/2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване не се счита за заустване на отпадъчни води. 11. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за третиране на дъждовните отпадъчни води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел

	„Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР